



MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Komisja Heraldyczna

DAP-KH-78-35/10/11

KH-1748

Pan
Piotr Litwa
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 marca 2011 r., znak PR/0201/0004/11/03979/JR uprzejmie informuję, że zaproponowany wskazanym pismem wzór Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ze względu na nadal występujące uchybienia Komisja Heraldyczna ponownie opiniuje negatywnie.

Do pozytywów projektu rozporządzenia należy przyjęcie sugestii co do brzmienia i pisowni nazwy odznaki, wprowadzenie dyplomu jako aktu nadania oraz zmiana sposobu jej noszenia. Natomiast zmiany we wzorze odznaki są w istocie kosmetyczne.

Jeżeli wnioskodawca uznaje, że projekt spełnia jego wymagania estetyczne, jest to tylko kwestia późniejszego odbioru społecznego takiego wyrobu, choć nie sposób zauważyć, że jak na wyróżnienie o nazwie Odznaka Honorowa, wzór niestety, budzi mieszane odczucia.

Komisja Heraldyczna zakwestionowała wzór wstążki i swoje zastrzeżenie podtrzymuje. Wnioskodawca co prawda nieco ją zmienił, usuwając zielone prążki oddzielające barwy białoczerwone, ale jednocześnie w ten sposób powtórzył układ barw już istniejącego wyróżnienia górniczego – Odznaki honorowej „Zasłużony dla Górnictwa RP”, choć występują tam ich inne proporcje. Praktyka taka jest niedopuszczalna. Można zachować proponowane barwy, ale należy je przedstawić w zdecydowanie odmiennej konwencji, aby była to istotnie różna kompozycja, pozwalająca w zestawie baretek jednoznacznie rozpoznać odznakę, którą mają wyróżniać.

Komisja Heraldyczna zwraca uwagę, że załącznik z wizerunkiem odznaki jest integralną częścią rozporządzenia, winien zatem ściśle odpowiadać opisowi, tymczasem wizerunek został przedstawiony w innych proporcjach. Skoro średnicę medalu określono na 38,4 mm, a szerokość wstążki na 40 mm, to winna ona być na wizerunku odpowiednio szersza od medalu, a jest dużo węższa, ponadto jej odwrotna strona została przedstawiona z takim samym układem barw, jak na stronie licowej, co jest ewidentnym niedopatrzaniem, skoro wstążkę, a więc pas jednolicie tkany, przeciąga się przez kółko. Wstążkę nadal błędnie ukazano w zawieszeniu; przeciągnięta przez kółko nigdy tak się nie układa.

PR/0201/0004/11/72
Wyższy Urząd Górniczy
Otrzymało dn. 15.06.11
201
1170606 10

P4515/11

PR/GP - do oceny

15.06.11

Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r.

VD (PILNE)
+ 72 9 p. o wzm.

15.06.11
P. G. G.

15.06.11
shant
głc
P. G. G.

Przyjmując, że wnioskodawca mimo wszystko obstaje przy wzorze medalu, Komisja przedstawia poniżej jego prawidłowy opis, natomiast opis wstążki należy uzupełnić po jej zmianie.

„Odznakę stanowi okrągły, metalowy, srebrzony i patynowany medal o średnicy 38,4 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem „ZASŁUŻONY DLA BEZPIECZEŃSTWA W GÓRNICTWIE”, widnieje pośrodku wypukły emblemat górniczy w kształcie skrzyżowanego perlika z młotkiem w otoku stylizowanego wieńca z wawrzynu symbolizującego zasługę. Na stronie odwrotnej widnieje wypukły znak – logo Wyższego Urzędu Górniczego.

Medal zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 40 mm...[tu należy podać układ barw wraz z szerokością prążków lub pasków].”

Komisja sugeruje zapisanie patynowania srebrzonej odznaki, co umożliwi podkreślenie ciemnych i jasnych elementów znaków.

Lączę wyrazy szacunku

Przewodniczący
Komisji Heraldycznej

Paweł DUDZIŃSKI